

图例:

	甲级防火门
	甲级防火窗
	190厚岩棉夹芯板防火隔墙
	防火门
	防火窗
	室外空调机位
	空调室内机位置
	空调室外机位置

- 附注说明:
1. 墙体、屋面、外墙保温 100, 其余墙体保温 100, 其余墙体保温 100.
  2. 在防火分区内设置防火卷帘, 未设置防火卷帘的部位应设置防火卷帘.
  3. 未设置防火卷帘的部位应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板防火隔墙, 0.5%防火卷帘.
  4. 未设置防火卷帘的部位应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板防火隔墙, 1%防火卷帘.
  5. 未设置防火卷帘的部位应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板防火隔墙, 1%防火卷帘.
  6. 未设置防火卷帘的部位应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板防火隔墙, 1%防火卷帘.
  7. 未设置防火卷帘的部位应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板防火隔墙, 1%防火卷帘.
  8. 未设置防火卷帘的部位应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板防火隔墙, 1%防火卷帘.
  9. 未设置防火卷帘的部位应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板防火隔墙, 1%防火卷帘.
  10. 未设置防火卷帘的部位应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板防火隔墙, 1%防火卷帘.
  11. 未设置防火卷帘的部位应设置防火卷帘, 50mm厚岩棉夹芯板防火隔墙, 1%防火卷帘.

三层平面图 1:100

本层建筑面积: 518m<sup>2</sup>

标高一览表

楼层	标高H	层高(m)
屋面	17.400(结构)	
6F	14.500	2.900
5F	11.600	2.900
4F	8.700	2.900
3F	5.800	2.900
2F	2.900	2.900
1F	±0.000	2.900
室外地坪	-0.300	
-1F	-2.900	2.900

注: 本图首层标高±0.000相对于黄海高程基准